



Automatische Wasserpflege pH und Chlor.

## Automatic<sup>Cl-pH</sup>



### Features im Überblick

- Präzise geregelter pH-Wert
- Sicher gesteuerte Desinfektion des Beckenwasser mit Chlorilquide
- Smart & Easy Technologie für einfache Bedienung mit aktiver Nutzerführung
- Einfach und schnell zu installieren
- Großes, leicht ablesbares Display
- Sicherer und effizienter Betrieb
- Kalibrieremenü für einfachen Sensorabgleich
- Selbsttest-Menü
- Dosierung von pH-Minus oder pH-Plus einstellbar
- Made in Germany

### Installation

Die Installation des Automatic Cl/pH in das Umwälzsystem ist aufgrund der wenigen zu integrierenden Teile sehr einfach und schnell erledigt. Alle Teile zur Installation des Gerätes in ein Umwälzsystem mit 50 mm Verrohrung sind im Lieferumfang enthalten.

### Betrieb

Die integrierte smart & easy Technologie erlaubt ein besonders schnelles und einfaches Bedienen des Gerätes. Sowohl bei Erstinbetriebnahme als auch im regulären Betrieb unterstützt die Smart & Easy Technologie den Nutzer und führt ihn aktiv durch die notwendigen Einstellungen. Auf Tastendruck öffnet sich das Kalibrieremenü, das den Benutzer aktiv durch den Vorgang des Abgleichens der Sonden führt. Sollten einmal Zweifel am einwandfreien Ablauf der automatischen Poolpflege bestehen kann ein einfacher Selbsttest der verschiedenen Gerätefunktionen durchgeführt werden.

### Neue Funktionen

Smart & Easy Connector mit Durchflusssensor  
Kanister-Füllstand Überwachung  
Temperatursensor

### Mit WLAN-Anbindung

Die Parameter des Poolwassers lassen sich über eine kostenlose App abrufen, mit der Sie zugleich auch die Steuerung des Gerätes übernehmen können.



## Lieferumfang

- AutomaticCl/pH Regelgerät
- pH-Sensor mit Sensorhalter
- Pufferlösung pH 7,0
- Redox-Sensor mit Sensorhalter (nur AutomaticCl/pH)
- Pufferlösung 465 mV (nur AutomaticCl/pH)
- Reinigungslösung für Sensoren
- Impfstücke für pH und Chlorilquide
- Easy Connector
- Saugschlauch 2 m, jeweils für pH flüssig und Chlor flüssig
- Dosierschlauch 5 m, jeweils für pH flüssig und Chlor flüssig
- Zubehör für Wandmontage

## Technische Daten

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Geeignete Schwimmbecken          | alle Typen mit Festverrohrung bis zu 90 m³                                  |
| Dosierung                        | pH-Minus flüssig oder pH-Plus flüssig<br>Chlorilquide                       |
| Anzeige                          | Blau beleuchtetes LCD Display,<br>4 Zeilen á 20 Zeichen                     |
| Sprachen                         | FR, EN, ES, DE, IT, RUS   |
| Art der Regelung                 | proportional  |
| Anzeigebereich pH                | 0,0 – 10,0 pH   |
| Sollwert pH                      | pH 7,2 – durch Benutzer einstellbar   |
| Sensortyp pH                     | pH-Einstabmesskette   |
| Anzeigebereich Redox             | Redox 0 – 999 mV  |
| Sensortyp Redox                  | Redox-Einstabmesskette  |
| Kalibrierung der Sensoren        | menügeführt, semiautomatisch  |
| Max. Förderdruck Dosierpumpen    | 1,5 bar   |
| Max. Förderleistung Dosierpumpen | 1,5 l/h   |
| Sicherheit                       | Sicherheitsabschaltungen  |
| Rohrdurchmesser                  | Easy Connector Ø 50 mm im Lieferumfang enthalten,<br>andere Größen optional |
| Schutzart                        | IP65  |
| Maße                             | Regler (L × T × H) 320 × 210 × 93,5 mm                                      |
| Stromversorgung                  | 220 – 240 V/50 Hz   |



BAYROL Automatic Cl/pH  
Artikelnummer: 150200



Flyer zum Download

